

evolutionDrive SF



- ✓ Bautiefe 76 mm
- ✓ Verglasung mit Paketen bis 28 mm
- ✓ Maximale Flügelabmessungen (BxH) – 1700 x 2300 mm
- ✓ Maximale Konstruktionsabmessungen 3500 x 2300 mm
- ✓ Maximales Gewicht des Flügels – 120 kg
- ✓ Breite Folienpalette

1,3

U_w für U_g = 1,0
(warme Kante Ultimate)*

1

Laufbahnen

3

Kammern

evolutionDrive SF ist ein benutzerfreundliches Schiebesystem mit Bürstendichtungen, das hauptsächlich für den Einsatz in warmen Klimazonen konzipiert und auf maximale Vielseitigkeit ausgelegt ist. Es eignet sich gut für gewerbliche und private Räume, auch für kleine Flächen, wo es Nutzfläche spart und die Gestaltung erleichtert. Es ist die perfekte Ergänzung zu bluEvolution- und greenEvolution-Fenstern.

Warum lohnt es sich das Schiebesystem evolutionDrive SF zu empfehlen:

- spart Nutzfläche in kleinen Häusern und Wohnungen sowie in öffentlichen Gebäuden,
- ermöglicht die Belüftung von Räumen durch die Möglichkeit, den aktiven Flügel in jeder Position einzustellen und so eine Luftströmung mit der gewünschten Intensität zu gewährleisten,
- bietet große Verglasungen, die eine bessere Ausleuchtung der Innenräume mit natürlichem Sonnenlicht ermöglichen.

Wählen Sie das Schiebesystem evolutionDrive SF, wenn Ihr Kunde:

- beabsichtigt die Verwendung von vollständig kompatiblen Fenster- und Türsystemen greenEvolution und erwartet eine perfekte ästhetische Kohärenz,
- nach einfachen Lösungen mit großem Potenzial sucht, die eine einfache Kontrolle der Investitionskosten ermöglichen,
- aus technischen Gründen keine HST-Lösungen verwenden kann und die baulichen Voraussetzungen in seinem Haus oder seiner Wohnung leichtere Systeme erfordern.

Lernen Sie das evolutionDrive SF-System näher kennen:

- erhältlich in den Schemen A, C, D
- Wärmedurchgangskoeffizient der Profile: U_f ab 1,80 W/m²K
- Schalldämmung: $R_{w}(C;C_{tr})$ bis 44 (-1,-3) dB
- ästhetische V-Super-Schweißnähte mit hoher Haltbarkeit
- Bürstendichtungen
- Profilhöhe – Rahmen/Flügel: 52/88 mm
- Profiltiefe – Rahmen 76 mm
- maximale Breite der gesamten Konstruktion: 3500 mm

*Der U_w -Wert wird für ein Referenzsegment mit den Abmessungen 2180 x 1480 mm angegeben