

Unico Stahldrehtore



- ✓ Stahlprofil 1,5–2,0 mm
- ✓ Füllung des Sektionaltor-Paneels 40 mm
- ✓ Wärmedämmung des Paneels mit Polyurethanschaum
- ✓ Absenkschwelle
- ✓ Lackierung der Profile in RAL-Farben

Unico ist ein Garagendrehtor aus Stahl, das mit einer thermischen Barriere ausgestattet ist. Es besteht aus 40 mm dicken Paneelen, wie sie bei Sektionaltoren verwendet werden, die mit Polyurethanschaum gefüllt sind, was seine sehr guten thermischen Parameter garantiert. Eine umlaufende Dichtung ist ebenfalls für die Dichtigkeit verantwortlich.

Für die ein- oder zweiflügeligen Drehtore Unico werden warmverzinkte Stahlprofile mit einer Stärke von 1,5 bis 2,0 mm verwendet. Sie können in jeder RAL-Farbe lackiert werden (Pulverbeschichtung). Die Kurvenform der verwendeten thermischen Trennung verbessert die statischen Parameter des Tores zusätzlich.

Diese flexible Lösung kann in der Garagenöffnung oder an der Wand montiert werden. Die erste Variante ermöglicht eine Öffnung von 90°, die zweite von 180°. Es wird standardmäßig mit einem Schloss, einem Griff, ein mechanisches Schloss und Stellfüßen geliefert.

Unico-Tore lassen sich problemlos an jedes Haus, jede freistehende Garage oder jedes Nebengebäude anpassen, da **eine breite Palette an Farben, Oberflächen und Verglasungsarten zur Verfügung steht.**